

1. Anlegen der Weiterleitungs-Datei

1.1 Dateiname wählen nach Muster „exportiere<MM-REGION-URLFORM>.php“

1.2 Weiterleitungsdatei ausstatten

```
<?php
require_once("mods/fun.php");
$weiterleitungZuURL = setzeWeiterleitungZu("<MM-REGION-URLFORM>");
header("location: $weiterleitungZuURL");
?>
```

Hinweis: Auf PerelandraX muss die URL vorerst händisch geändert werden. Die Weiterleitung berücksichtigt nicht die Gegebenheiten des lokalen Webservers

2. Moduldatei „mods/moduleMMUniversal.php“ erweitern

2.1 Neue MM-REGION in Array \$exportzielBenennungen aufnehmen

```
<?php
$exportzielBenennungen = array(// ...
"CUMM<MM-REGIO-WAHLKUERZEL>" => "MM<MM-REGIO-WAHLKUERZEL>",
);
?>
```

2.2 Neue MM-REGION in Array \$inccaExporte aufnehmen

```
<?php
$inccaExporte = array(// ...
"CUMM<MM-REGIO-WAHLKUERZEL>" => "<MM-INCCAEXPORT>",
);
?>
```

2.3 Neue MM-REGION in function setzeFormular(\$dekanat) aufnehmen

2.3.1 Suche nach „^// MM-Optionen Anfang“

2.3.2 Ausstatten

```
<?php
else if($dekanat == "<MM-REGIO-BEZEICHNUNG>") {
    $auswahlQuellen .= "\n<option value='CUMM<MM-REGIO-
WAHLKUERZEL>'>Incca-XML MM-<MM-REGIO-WAHLKUERZEL> (L. Friedrich)
importieren und verarbeiten</option>";
    }
?>
```

3. Moduldatei „mods/initiaAllgemeinMM.php erweitern

3.1 HTML-Formular-Option in string-Variable \$basiswahl einsetzen

```
<?php /* ...
<!-- <option value="MM<MM-REGIO-WAHLKUERZEL>">TX6-Datei für Münchner Merkur
<MM-REGIO-BEZEICHNUNG></option> //-->
// ...
... */
?>
```

3.2 Formular registrieren

3.2.1 Suche nach „^// Formular-Gerüste“

3.2.2 Region eintragen in Array \$dieFormulare

```
<?php
$dieFormulare = array(//...
"<MM-REGIO-BEZEICHNUNG>" => "<form action='ICH!?dekanat=<MM-REGION-
URLFORM>' method='post'>\n$basiswahl\n</form>",
// ...
);
?>
```

4. Verlinkung auf der index.php

```
<a href="exportiereMMUniversal.php?dekanat=<MM-REGION-URLFORM>"><MM-REGIO-
BEZEICHNUNG></a>
```